Lubricantes Liebherr
Hoja de datos técnicos

Liebherr Spezialfett CTK

Uso / descripción

Liebherr Spezialfett CTK se ha desarrollado especialmente para rodamientos normales y de bolas y para aplicaciones que requieran una lubricación altamente fiable. Esta grasa cubre un amplio espectro de aplicación, como rodamientos de corona giratoria, pernos, coronas dentadas, ejes, tornillos y mucho más.
Liebherr Spezialfett CTK es a prueba de abatanado y adherencia y tiene una excelente resistencia al agua. El producto tiene unas buenas características de protección anticorrosiva y aditivos para alta presión.
Existe una variedad de lubricantes de cuerpos sólidos con propiedades de funcionamiento en caso de emergencia que en la práctica protegen los componentes contra el desgaste y la corrosión por vibraciones.

Temperatura de aplicación, véanse las instrucciones de servicio

-30 a +120°C
-15 a +120°C con lubricación permanente
pico de temperatura breve permitido: +130°C

Calificación

DIN 51.502	KPF 2 K - 30

Datos técnicos

Características químicas y físicas	Método de ensayo	Liebherr Spezalfett CTK
Clase NLGI	DIN 51.818	2
Base de jabón	-	Jabón de calcio especial
Color	-	blanco
Penetración de abatanado: 0,1 mm	DIN ISO 2137	265 – 295
Comportamiento con relación al agua (comprobación estática)	DIN 51 807/1	0 - 90
Fuerza de soldadura VKA N	DIN 51.350/4	3000
Punto de goteo °C	DIN 51.801	aprox. 145

Tipos de envase / Referencia

Tamaño del envase	Número de identificación
Cartucho de 400 g	8 61 33 13 01
Cubo de 25 kg	específico de fábrica
Cubo de 50kg	8 61 30 35 01
Barril de 180 kg	8 61 33 14 01

Indique el número de identificación en los pedidos que realice a su representante Liebherr.
Toda la información se ofrece según el mejor conocimiento, pero sin garantía. Los datos técnicos son valores medios y están sometidos a las oscilaciones habituales de la producción. Quedan reservados los derechos de modificación de los datos debido a innovación del producto y a adaptación.

¿Desea hacer alguna pregunta?

Siempre a su disposición: su asesor técnico estará encantado de ofrecerle más información.

Línea directa de lubricantes Liebherr: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Última actualización : 11.03.2009 / shz / Versión 01 6681-LH_Spezialfett_CTK_es

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR